

Hanton[®]

Teak- und Holzöl

Reines Naturöl,
gebrauchsfertig
für innen und außen

speichel-
und
schweiß-
echt

- Für Teak und alle Hölzer
von Ahorn bis Zeder
- Speichel- und schweißecht
- Reines Naturöl





Hanton®

Teak- und Holzöl

Reines Naturöl, gebrauchsfertig für innen und außen

Einsatzgebiete

Für Teak und alle Hölzer von A wie Ahorn bis Z wie Zeder. Anwendbar im Innen- und Außenbereich. Universelle Holzbehandlung mit wasserabweisender Oberfläche. Im Außenbereich nur für Hölzer einzusetzen, die keine spezielle Imprägnierung benötigen, wie z.B. Teak, Zeder o.ä.

Eigenschaften

Naturöl auf Basis von Leinöl unter Zusatz bleifreier Trockenstoffe. Leicht zu verarbeiten mit hoher Ergiebigkeit. Dringt tief in den Holzuntergrund ein, dadurch besonders gute Beanspruchbarkeit. Feuert den Holzuntergrund stark an. Mit diesem Teaköl behandelte Hölzer behalten ihren fühlbaren Charakter und sind, geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18%), sauber und fettfrei sein. Auftrag mit einem weichen Pinsel. Nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit den Auftrag wiederholen. Nach weiteren 10 Minuten wird das überschüssige Öl gut mit einem Lappen von der Fläche abgenommen, damit keine Klebestellen an der Oberfläche entstehen.

Ergiebigkeit je Liter: ca. 20 m² pro Arbeitsgang.

Gebindegrößen

0,5 und 1 Liter

Sicherheitshinweise

- Teaköl trocknet oxidativ. Getränkte Arbeitslappen sofort auswaschen bzw. im Freien auf einer feuerfesten Unterlage ausgebreitet trocknen – **sonst Selbstentzündungsgefahr!**
- Brennbar; unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Dampf / Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.
- Für Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung wird keine Haftung übernommen.



Ihr Hanton-Händler:

